

ZOOMLION

SAKSELIFTER

DC-L SERIE

Godkjent CE/ANSI/CSA Standard

HØYDEPUNKTER

Innovativt kjøresystem med litium-teknologi

- ▶ 5-års garanti på Litiumsbatteri
- ▶ Vedlikeholdsfritt og holdbart litiumsbatteri med tredobbelt lenger levetid
- ▶ Kort ladetid som sparer deg tid
- ▶ Innebygd forvarmingsfunksjon for arbeid i kalde omgivelser
- ▶ Smart batteristyrings-system sikrer maksimal levetid

FUNKSJONER

Standard Funksjoner

BMS(Batteristyrings-system)	Innebygget diagnose-system
Proporsjonal styring	Veltesikring
Bevegelsesalarm	Kan kjøre i full høyde
Nedfellbart rekkverk	Timeteller
Varselslys	Utskyvbar kurv
Selv-lukkende inngangsport	Ladebeskyttelses-system
Automatisk bremsesystem	Servicestøtte
Nødsenkings-system	Lommer til truck
Nødstop	Vedlikeholdsfritt batteri
Sensorsystem for last	Lydhorn

Tilleggsutstyr

- ▶ Arbeidslys i kurv
- ▶ Vekselstrøm til kurv
- ▶ Luftslange til kurv



SAKSELIFTER

DC-Li

Godkjent CE/ANSI/CSA Standard

Modell	ZS0607DC-Li		ZS0608DC-Li		ZS0808DC-Li		ZS1012DC-Li		ZS1212DC-Li		ZS1414DC-Li	
	Imperial	Metrisk	Imperial	Metrisk	Imperial	Metrisk	Imperial	Metrisk	Imperial	Metrisk	Imperial	Metrisk
Størrelse												
Arbeidshøyde	25ft 7in	7.8m	26ft 3in	8.00m	32ft 10in	10.00m	38ft 9in	11.80m	45ft 3in	13.80m	51ft 6in	15.7m
A-Plattform Høyde - hevet	19ft	5.8m	19ft 8in	6.00m	26ft 3in	8.00m	32ft 2in	9.80m	38ft 9in	11.80m	44ft 11in	13.7m
B-Plattform Høyde-s.pakket	3ft 5in	1.05m	3ft 6in	1.07m	3ft 11in	1.20m	4ft 4in	1.33m	4ft 10in	1.46m	5ft	1.53m
C - Lengde	5ft 5in	1.65m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	8ft 9in	2.67m
D - Bredde	2ft 5in	0.74m	2ft 8in	0.81m	2ft 8in	0.81m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m
E - Utskyvbar kurv	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.9m
F-Total Høyde(Rekkverk Opp)	7ft 3in	2.20m	7ft 4in	2.22m	7ft 9in	2.35m	8ft 1in	2.46m	8ft 6in	2.59m	8ft 8in	2.65m
Total Høyde (Rekkverk Ned)	5ft 10in	1.79m	5ft 8in	1.72m	6ft 1in	1.85m	6ft 4in	1.92m	6ft 9in	2.05m	6ft 11in	2.1m
G-Total Lengde	6ft 1in	1.85m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	9ft 5in	2.87m
H-Total Bredde	2ft 6in	0.76m	2ft 8in	0.81m	2ft 8in	0.81m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	4ft 7in	1.4m
I - Akselavstand	4ft 6in	1.37m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	7ft 3in	2.22m
J - Bakkeklarerer (s.pakket)	2.4in	0.06m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m
K - Bakkeklarerer (hevet)	0.65in	0.016m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m
Ytelse												
Plattform Kapasitet	510lb	230kg	840lb	380kg	510lb	230kg	770lb	350kg	770lb	350kg	570lb	260kg
Kapasitet på utvidelse kurv	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg
Maks personell i kurv	2		2		2		2		3		2	
Fart (Sammenpakket)	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h
Fart (Hevet)	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h
Svingradius (Innsiden)	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m
Svingradius (Utsiden)	5ft 3in	1.6m	6ft 11in	2.1m	6ft 11in	2.1m	7ft 3in	2.2m	7ft 3in	2.2m	8ft 6in	2.6m
Løftemotor	24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW	
Kjøremotor	24V/2x0.65KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW	
Heve/Senke Tid	20s/24s		28s/35s		31s/40s		60s/35s		62s/42s		88/60s	
Klatreevne	25%(14°)		30%(17°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)	
Maks arbeidshelning (Lateral/Vertikal)	1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Kontroll	Proporsjonal Kontroll		Proporsjonal Kontroll		Proporsjonal Kontroll		Proporsjonal Kontroll		Proporsjonal Kontroll		Proporsjonal Kontroll	
Kjøring	Forhjul		Forhjul		Forhjul		Forhjul		Forhjul		Forhjul	
Bremser	Forhjul		Forhjul		Forhjul		Forhjul		Forhjul		Forhjul	
Dekk	Ø13in x4in	Ø323mm x100mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm	Ø15in x5in	Ø381mm x127mm
Kraft												
Batteri	140Ah Li-ion		180Ah Li-ion		180Ah Li-ion		200Ah Li-ion		200Ah Li-ion		250Ah Li-ion	
Lader	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
Lader (Ekstraustyr)			24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A	
Vekt												
Gross	3210lb	1455kg	4280lb	1940kg	4610lb	2090kg	6460lb	2930kg	7075lb	3210kg	7870lb	3570kg

